



## Fluchtwegkennzeichnung

Fluchtwegkennzeichen sind Sicherheitszeichen, die den Rettungsweg oder Notausgang kennzeichnen.

Bei einem Ausfall der Beleuchtung müssen diese Sicherheitszeichen weiterhin sichtbar sein. Ist keine Notbeleuchtung vorhanden, müssen sie langnachleuchtend sein. Die nachleuchtenden Schilder unseres Angebots übertreffen die Anforderungen der DIN 67510 um das Dreifache. Somit sind diese Schilder auch nach 12 Stunden immer noch erkennbar.

### Rettungsweg-Set

- Doppelseitiges Kunststoffschild
- 2-fach gelocht
- In 2 Varianten erhältlich, auch LNL
- Inklusive Metallkette (Länge: 1 m)
- 2 Verbindungshaken



Art.-Nr.	Format	Material
70 341 99 300	150 x 300 mm	KU
70 343 98 300	150 x 300 mm	KU - LNL

### Ketten und Haken

- Universelles Zubehör für alle Kunststoff- und Aluminiumschilder
- Vernickelte Metallkette und Verbindungshaken zur Montage
- Kette VE = 1 m Länge
- Haken VE = 1 Stück



Art.-Nr.	Bezeichnung
70 210 01	Kette, vernickelt
70 210 02	Haken, vernickelt

### Abkürzungen Materialangaben:

- AL = Aluminium, Stärke 0,45/0,6 mm, geprägt, gelocht
- KU = Polystyrol, Stärke 1,5 mm, gelocht
- FO = PVC-Folie, selbstklebend
- LNL = langnachleuchtend gemäß DIN 67510



### Richtungspfeil gerade E001



Art.-Nr.	Format	Material
70 340 01 150	150 x 150 mm	FO
70 341 01 150	150 x 150 mm	KU
70 342 01 150	150 x 150 mm	FO - LNL
70 343 01 150	150 x 150 mm	KU - LNL

### Richtungspfeil schräg E002



Art.-Nr.	Format	Material
70 340 02 150	150 x 150 mm	FO
70 341 02 150	150 x 150 mm	KU
70 342 02 150	150 x 150 mm	FO - LNL
70 343 02 150	150 x 150 mm	KU - LNL

**Für alle KU- und AL-Schilder**